

HOJA DE DATOS



Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula

Cliente : Grupo Redinter S.A.

Línea del producto : W21 Prueba de Explosión IE1 Trifásico Código del producto : 12232192

Carcasa	: 315S/M	Tiempo de rotor bloqueado	: 32s (frío) 18s (caliente)
Potencia	: 110 kW (150 HP)	Elevación de temperatura	: 80 K
Polos	: 6	Régimen de servicio	: S1
Frecuencia	: 50 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Tensión nominal	: 380/660 V	Altitud	: 1000 m
Corriente nominal	: 211/121 A	Grado de protección	: IP55
Corriente de arranque	: 1347/776 A	Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Ip/In	: 6.4	Forma constructiva	: B3R(E)
Corriente en vacío	: 74.7/43.0 A	Sentido de giro ¹	: Ambos
Rotación nominal	: 985 rpm	Nivel de ruido ²	: 69.0 dB(A)
Resbalamiento	: 1.50 %	Vibración	: A
Torque nominal	: 108 kgfm	Método de Arranque	: Partida directa
Torque de arranque	: 229 %	Masa aproximada ³	: 990 kg
Torque máximo	: 240 %		: 222P
Clase de aislamiento	: F		: RAL 5010
Factor de servicio	: 1.00	Categoría	: N
Momento de inercia (J)	: 5.14 kgm ²		

Potencia	50%	75%	100%	Fuerzas en la fundación
Rendimiento (%)	93.0	94.0	94.0	Tracción máxima : 1469 kgf
Cos Φ	0.71	0.80	0.84	Compresión máxima : 2641 kgf

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
6.3	5.1	4.8	3.0	2.1	1.4	0.9

	Delantero	Trasero
Tipo de cojinete	: 6319 C3	6316 C3
Sello	: 00068	
Intervalo de lubricación	: 13053 h	14935 h
Cantidad de lubricante	: 45 g	34 g
Tipo de lubricante	Mobil Polyrex EM	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor		Pagina 1 / 2 Revisión		
Verificador				
Fecha	03/09/2026			

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula





Cliente : Grupo Redinter S.A.

Protección térmica

ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	150 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	03/09/2026			Pagina 2 / 2	Revisión



E										
	110 kW (150 HP) 06 Polos 50 Hz									A
No MODIFICACION							HYBRISUSER			00
EJEC.	HYBRISUSER	RESUMEN DE MODIFICACIONES					EJECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	FECHA
VERIF.		 MOTOR TRIF. A PRUEBA DE EXPLOSION CARCASA 315S/M IP55 TEFC					PREVIEW			
LIBER.							WDD	00		
FECHA LB.		WMO	Jaragua do Sul	Ingeniera del Producto				HOJA	1 / 1	


Tornillos de conexión - Ex db

Color RAL 5010

Plan de pintura 222P

Forma constructiva B3R(E)

Punta del eje delantera



N9
h92214h1171-0.280m6(DS DIN332)

DM20 WEG WPR-7339